



EN 388:2016



4121X



GUANTE DE SEGURIDAD

PO1N-XY

Guantes de Poliéster con recubrimiento de Nitrilo.
Guante para labores que requieren alta dexteridad.

Aplicable a:



Aplicaciones generales como construcción,
agrícola, automotriz, logística, otros.

Riesgos Mecánicos

- Abrasión (Resistencia a la abrasión n°ciclos): 4 (8.000 ciclos).
- Corte (Resistencia al corte por cuchilla (índice): 1 (1,2).
- Rasgado (Newtons): 2 (25).
- Perforación (Newtons): 1 (20).
- Corte TDM: X (No se le realizó la prueba).



USO GENERAL





Acabado liso del recubrimiento que dificulta la fijación de suciedad y permite al guante ser más higiénico.



Los guantes deben inspeccionarse en su totalidad antes de su uso con el fin de encontrar defectos que puedan llegar a afectar al usuario durante el uso del guante en la tarea que desarrolla.



Galga 13 propicia mayor dexteridad y sensibilidad.



Recubrimiento de Nitrilo **Negro**, que ofrece gran flexibilidad y ductilidad al usuario. Dicho recubrimiento aporta resistencia a los aceites y lubricantes presentes en muchas de las industrias.



Puño elástico para adaptación y adherencia a la mano.

Material: Poliéster sin costuras para mayor confort.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



NO
planchar



NO
usar
cloro



NO
exponer
a luz solar



NO
exponer a
contaminantes



NO
exponer a
calor ni al sol

ALMACENAMIENTO

Almacenar preferiblemente estirados, en lugares secos.

RESISTENTE A RIESGOS MECÁNICOS



Abrasión



Corte



Rasgado



Punzadura