



Normativas aplicables:
29 CFR 1910.95 Exposición
laboral al ruido



S3.19-1974



SNR:31 dB
EN 352-1:2020



ankoic

SILENTIUM_1

SilentiumM_1

Orejera con diadema acolchada

Aplicable a:



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



LOGÍSTICA

Aplicaciones generales como
construcción, industria y logística.



27dB
NRR

Especificaciones:

- Copa: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno).
- Banda de la cabeza: Acero inoxidable 304.
- Almohadillas: PVC (Policloruro de vinilo).
- Peso: 266 gramos.
- Grosor aprox. de banda para la cabeza: 5.89 mm.
- Largo aproximado de copa: 104mm.
- Ancho aproximado de copa: 78.8mm.
- Ancho aproximado de almohadillas: 16.3mm.
- Espacio entre almohadillas: 53,3 mm.



CONTIENE
METAL



Cuenta con un novedoso sistema de doble copa de protección, las mismas se encuentran unidas por una capa interna de espuma que reduce las resonancias estructurales.

El diseño de la copa cubre a satisfacción el oído externo y en conjunto con sus almohadillas y espuma interior brindan un mejor sellado (aún con lentes).



Diadema acolchada para mayor comodidad. Posee 4 puntos de suspensión que distribuyen la presión y se adaptan a la mayoría de los perfiles faciales.



Arcos de acero inoxidable, resistente a torceduras y deformaciones.



Las copas se unen al arco en puntos pivotantes. Para comodidad y eficiencia permite graduar la longitud de los brazos del arco en acople con las copas, al deslizarlos, adecuándose así a diversos tamaños de rostro.



Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	20.9	22.5	32.6	37.5	38.9	40.1	40.8	41.9	40.3	27dB
Desviación estándar (dB)	4	1.9	2.1	3	2.7	3.8	4.3	4.1	3.8	

