



Normativas aplicables:
29 CFR 1910.95 Exposición
laboral al ruido



S3.19-1974



SNR:34 dB
EN 352-1:2020



ankoic

VACUO_1



Vacuo_1

Orejera con diadema doble, ajustable

Aplicable a:



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



LOGÍSTICA

Especificaciones:

- Copa: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno).
- Banda de la Cabeza: Termoplástica.
- Almohadillas: PVC (Policloruro de vinilo).
- Peso: 296 gramos.
- Largo aproximado de copa: 104mm.
- Ancho aproximado de copa: 78.8mm.
- Ancho aproximado de almohadillas: 16.3mm.
- Espacio entre almohadillas: 53,3mm.

28dB
NRR



Al no poseer elementos metálicos se puede utilizar en entornos donde se requiere Equipo de Protección Personal no conductivo.

Cuenta con un novedoso sistema de doble copa de protección, las mismas se encuentran unidas por una capa interna de espuma que reduce las resonancias estructurales.



La diadema regulable trae cuatro posiciones de ajuste haciendo que la misma se adapte fácilmente a diferentes contornos de cabeza. Posee agujeros que facilitan la ventilación en la zona.



El diseño de la copa cubre a satisfacción el oído externo del usuario, y en conjunto con sus almohadillas y espuma interior brindan un mejor sellado (aún con lentes), y brindan mayor comodidad.



Las copas se unen al arco en puntos pivotantes.



Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	20.8	24.1	33.9	38.2	37.8	37.7	40.8	40.2	39.7	28dB
Desviación estándar (dB)	3.2	2.3	2.7	2.7	2.3	3.2	3.2	3	3.4	

