




Normativas aplicables:
29 CFR 1910.95 Exposición
laboral al ruido



S3.19-1974



SNR:29 dB
EN 352-1:2020



ankoic

VACUO_2

Vacuo_2

Orejera con diadema doble, ajustable

Aplicable a:



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



LOGÍSTICA



23dB
NRR

Especificaciones:

- Copa: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno).
- Copa: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno).
- Banda de la Cabeza: termoplástica.
- Almohadillas: PVC (Policloruro de vinilo).
- Peso: 164 gramos.
- Largo aproximado de copa: 107 mm.
- Ancho aproximado de copa: 81 mm.
- Ancho aproximado de almohadillas: 17 mm.
- Espacio entre almohadillas: 46 mm.



Al no poseer elementos metálicos se puede utilizar en entornos donde se requiere Equipo de Protección Personal no conductivo.



Las copas rotan gracias a su pivote circular.



Banda de la cabeza termoplástica. Diadema doble ajustable con dos hebillas móviles para múltiples posiciones. Posee agujeros que facilitan la ventilación en la zona.



El diseño de la copa cubre a satisfacción el oído externo del usuario, y en conjunto con sus almohadillas y espuma interior brindan un mejor sellado (aún con lentes), y brindan mayor comodidad.



Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	16.5	18.4	26.5	38.4	37.9	38.7	43.2	43.3	42.9	23dB
Desviación estándar (dB)	4.1	2.8	2.6	3.1	2.6	2.8	3.9	2.5	3.1	

