



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-24

M I/C EH

EUROPEAN NORM



EN ISO

20345:2022+A1:

2024 SB SR FO

WL⁶

WORK LAND

ZAPATO DE SEGURIDAD WORK LAND



WL6CM

Zapato de seguridad dieléctrico con puntera de seguridad de fibra de vidrio y suela de caucho. 

Su Collarín fabricado en PU liso con refuerzo textil, que proporciona una superficie resistente a la abrasión y fácil de limpiar, mientras que el soporte textil interno aporta flexibilidad y confort alrededor del tobillo, reduciendo puntos de presión durante el uso prolongado.

PESO:



(Par) talla 9

DIMENSIONES

Altura de la caña:
144 mm

Incorpora un Forro interno de tela Cambrella, diseñada con una estructura de microfibras que favorece la transpirabilidad, acelera la evacuación de la humedad, ofrece alta resistencia a la abrasión y contribuye a mantener el interior del calzado más seco, higiénico y confortable durante el uso prolongado.



La construcción Goodyear welted y la suela de caucho aseguran una estructura durable, estable y resistente, con ajuste conservado en el tiempo, absorción de impactos, aislamiento térmico y tracción antideslizante en distintas superficies



La suela de caucho es dieléctrica conforme al estándar ASTM F2413-24, habiendo soportado 18 000 voltios sin registrar una corriente de fuga mayor a 1 mA.



La capellada del zapato está fabricada en su totalidad en cuero nubuck vacuno de grano completo, con un espesor aproximado de 1,6–1,8 mm, lo que proporciona elevada resistencia, protección y confort al usuario.



Presenta 7 ojales plásticos por lado, que permiten un ajuste firme, estable y libre de corrosión, mejorando la durabilidad del sistema de amarre.



La plantilla interna removible está fabricada en EVA e incorpora un área de absorción de energía en la zona del talón, lo que mejora significativamente el confort. Esta plantilla presenta un espesor variable de 3,05 mm a 11 mm.




La suela de caucho, con ranuras de agarre de 5 mm de altura, ofrece resistencia al deslizamiento al nivel SR según la norma EN ISO 20345:2022. Así mismo, ofrece resistencia a hidrocarburos cumpliendo el requisito FO de la norma EN ISO 20345:2022.

DALUPO
SAFETY SHOES

Aplicable a:



Aplicaciones generales
como Construcción y Logística.



Su puntera de seguridad de fibra de vidrio ofrece resistencia al impacto de hasta 102 joules y a la compresión de hasta 11 kilonewtons, conforme al estándar ASTM F2413-24.



3 meses para construcción o
ambientes agresivos
6 meses para el resto de
condiciones de trabajo

SAGAX
BEYOND SAFETY
Produced by SAGAX.