


DISPENSADOR



SAGAX
BEYOND SAFETY
Produced by SAGAX.



Resistente a las condiciones ambientales tales como agua, polvo o rayos UV.



Perilla dispensadora.




El dispensador contiene tapones de PU, descartables, cónicos.
(Modelo MUTE_3).



Capacidad
500
pares.

Especificaciones:



Aplicable a:



Aplicaciones generales como construcción, industria y logística.

Peso de recipiente almacenador: 378 gramos.
Peso de la base: 306 gramos.
Ancho de la base: 20 cm.
Largo de la base: 32,3 cm.
Base: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno).
Recipiente almacenador: Polietileno de baja densidad.

| Frecuencia de prueba (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Atenuación media (dB) | 30.7 | 32 | 35.9 | 37.2 | 37.3 | 42.4 | 43.1 | 44.6 | 44.5 | 32dB |
| Desviación estándar (dB) | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 4.4 | 3.1 | |
| Valor de Protección | 26.9 | 27.9 | 31.5 | 33.8 | 34.5 | 34.5 | 39 | 40.2 | 41.4 | |

AS/NZS
SLC(80): 22dB
CLASE 4

32dB
NRR

DISPENSADOR RECARGABLE DE TAPONES CON O SIN BASE

Normativa y certificaciones aplican al **Tapón MUTE_3**, no al dispensador.



Normativas aplicables:
29 CFR 1910.95 Exposición
laboral al ruido



S3.19-1974



EN 352-2:2002
SNR 35dB

AS/NZS 1270:2002



Australian Standard