



GECKO RADIANCE

PO1N-XY

**Guantes de Poliéster con
recubrimiento de Nitrilo**

Guantes para labores que
requieren alta dexteridad.

CE
Cat. II

EN 388:2016



4121X

Aplicable a:




Aplicaciones generales como construcción,
agrícola, automotriz, logística, otros.

Riesgos Mecánicos

- Abrasión (Resistencia a la abrasión nº ciclos): 4 (8.000 ciclos).
- Corte (Resistencia al corte por cuchilla (índice): 1 (1,2).
- Rasgado (Newtons): 2 (25).
- Perforación (Newtons): 1 (20).
- Corte TDM: X (No se le realizó la prueba).



Acabado liso del recubrimiento que dificulta la fijación de suciedad y permite al guante ser más higiénico.



Recubrimiento de **Nitrilo de Alta Visibilidad** que ofrece gran flexibilidad y ductilidad al usuario. Dicho recubrimiento aporta resistencia a los aceites y lubricantes presentes en muchas de las industrias.



Galga 13 propicia mayor dexteridad y sensibilidad.

Resistente a riesgos mecánicos



Abrasión



Corte



Rasgado



Punzadura

Limpieza y mantenimiento



NO planchar



NO usar cloro



NO exponer a luz solar

Almacenamiento

Almacenar preferiblemente estirados, en lugares secos.



NO exponer a contaminantes



NO exponer a calor ni al sol



Los guantes deben inspeccionarse en su totalidad antes de su uso con el fin de encontrar defectos que puedan llegar a afectar al usuario durante el uso del guante en la tarea que desarrolla.