

# MUTE\_3

# ankoic

**SAGAX**  
BEYOND SAFETY  
Produced by SAGAX.



● Disponible sin y con cordón de PVC.

Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	30.7	32	35.9	37.2	37.3	42.4	43.1	44.6	44.5	<b>32dB</b>
Desviación estándar (dB)	3.8	4.1	4.4	3.4	2.8	2.8	4.1	4.4	3.1	
Valor de Protección	26.9	27.9	31.5	33.8	34.5	34.5	39	40.2	41.4	

## Especificaciones:


### Aplicable a:



Aplicaciones generales como construcción, industria y logística.

Una base más grande que sella el canal auditivo para un ajuste adecuado y máxima protección.

La forma de campana ofrece gran comodidad en la oreja.



La forma del tapón puede cambiar de acuerdo al tamaño del canal auditivo, asegurando un mejor sellado, máxima reducción de ruido y protección.

La protección suave de espuma de celda cerrada es resistente a la suciedad y evita la acumulación de residuos.

**AS/NZS  
SLC(80): 22dB  
CLASE 4**

**32dB  
NRR**

## TAPÓN AUDITIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, DESCARTABLE

**OSHA**<sup>®</sup>

Normativas aplicables:  
29 CFR 1910.95 Exposición  
laboral al ruido

**ANSI**

S3.19-1974

**CE**

EN 352-2:2002  
SNR 35dB

AS/NZS 1270:2002

Certified Product



Australian Standard