

MUTE DUO_3

ankoic

SAGAX
BEYOND SAFETY
Produced by SAGAX.



Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	35.1	34	37.8	35	34.7	35	34.4	38.7	44.4	26dB
Desviación estándar (dB)	4.6	5.1	5	4.4	3.5	3.1	3.5	4.8	3.6	

- Disponible sin y con cordón de PVC.



Su diseño premoldeado de triple falange brinda una fácil inserción garantizando la adecuada atenuación auditiva.



El Tapón es lavable por lo cual ayuda a mantener una mejor higiene.




Empacados en un estuche termoplástico que los protege de agua y polvo y que además trae consigo una cejilla para colocar en la faja y transportarlo de manera fácil.



Tamaño único hace que se ajuste cómodamente a la mayoría de los conductos auditivos y proporcione un alto nivel de atenuación.



Especificaciones:



Aplicable a:



Aplicaciones generales como construcción, industria y logística.

26dB
NRR

TAPÓN AUDITIVO CAUCHO TERMOPLÁSTICO (TPR), REUTILIZABLE

OSHA®

Normativas aplicables:
29 CFR 1910.95 Exposición
laboral al ruido

ANSI

S3.19-1974