



ankoic

VACUO_2

23dB
NRR



AS/NZS
SLC(80): 29.2dB
CLASE 5

OREJERA CON DIADEMA DOBLE, AJUSTABLE

OSHA[®]

Normativas aplicables:
29 CFR 1910.95 Exposición
laboral al ruido

ANSI

S3.19-1974

CE

EN 352-1:2002
SNR=29 dB

AS/NZS 1270:2002

Certified Product



Australian
Standard



Banda de la cabeza termoplástica. Diadema doble ajustable con dos hebillas móviles para múltiples posiciones. Posee agujeros que facilitan la ventilación en la zona.

El diseño de la copa cubre a satisfacción el oído externo del usuario, y en conjunto con sus almohadillas y espuma interior brindan un mejor sellado (aún con lentes), y brindan mayor comodidad.



Las copas rotan gracias a su pivote circular.

Aplicable a:



Aplicaciones generales como construcción, industria y logística.

Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	16.5	18.4	26.5	38.4	37.9	38.7	43.2	43.3	42.9	23dB
Desviación estándar (dB)	4.1	2.8	2.6	3.1	2.6	2.8	3.9	2.5	3.1	



Al no poseer elementos metálicos se puede utilizar en entornos donde se requiere Equipo de Protección Personal no conductivo.



Especificaciones:

- Copa: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno).
- Banda de la Cabeza: termoplástica.
- Almohadillas: PVC (Policloruro de vinilo).
- Peso: 164 gramos.
- Largo aproximado de copa: 107 mm.
- Ancho aproximado de copa: 81 mm.
- Ancho aproximado de almohadillas: 17 mm.
- Espacio entre almohadillas: 46 mm.